



型式_Model	入力電圧 Input Voltage	消費電力 Power consumption	質量_Mass (概算_Approx.)	A部寸法 Dimension A	B部寸法 Dimension B	C部寸法 Dimension C	D部寸法 Dimension D	E部寸法 Dimension E
LDL-71X12UV3-365-N	DC24V	7.6W	0.270kg	71	91	P30x2=60	10	6xM3x6
LDL-138X12UV3-365-N		16W	0.450kg	138	158	P30x4=120	10	10xM3x6
LDL-205X12UV3-365-N		23W	0.600kg	205	225	P30x6=180	20	14xM3x6
LDL-339X12UV3-365-N		38W	0.950kg	339	359	P30x10=300	29.5	22xM3x6

<注記>Note>

※この照明にはインターロック機能がありません。装置側で対応して下さい。

There is no interlock functions in this illumination,
please correspond on the equipment side.

UNIT:mm

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
000			

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2021/05/19	1:2	T.OSAWA	LDL-UV3-Nシリーズ_Series
	SHEET SIZE	CHECKED	DRAWING NAME
		DESIGNED	外観図_Outline
		DRAWN	DRAWING No.
		T.KOBASHI	UA37753-G
	PROJECTION		REVISION
			000
			01
			01