

2021年11月吉日

お得意先 各位

シーシーエス株式会社

## ご案内：電源PJシリーズ(AC入カタイプ・DC入カタイプ)

### の取扱説明書の改訂

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、弊社スポット照明用電源「PJシリーズ(AC入カタイプ・DC入カタイプ)」の取扱説明書におきまして、一部でわかりづらい記述がありました為、改訂させていただきたくご案内申し上げます。

お客様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

記

#### 1. 対象機種：PJシリーズ

製品コード	型式名	入力電源	変更時期
2000131	PJ-1505-2CA	AC入カタイプ	2022年4月生産分より 変更予定
2000136	PJ-1505-3CA		
2000134	PJ-1505-2CD24	DC入カタイプ	
2000139	PJ-1505-3CD24		

#### 2. 変更内容

##### (1) AC入カタイプ：

改訂前：

5 主な仕様	
品名	LED照明用電源
型式	PJ-1505-2CA PJ-1505-3CA
発光方式	定常発光
駆動方式	定電流方式
調光方式	電流可変制御
チャンネル数	2チャンネル 3チャンネル
適合照明	入力電流が700mA以下のスポット照明 (入力電流については、取扱説明書または弊社Webページを参照してください。)
調光	Manual：本体正面 調光ボリューム、Remote：アナログ入力電圧0～5V(5.25V max.)
ON/OFF制御	消灯：2.5～5.0V(24V max.)、点灯：0.8～0V(4.7kΩでプルダウン)
最大出力電流(レンジ) 自動切り替え	機種を識別し最大出力電流を切り替え(正常識別時、本体正面動作ランプ点灯)

改訂後：

5 主な仕様	
品名	LED照明用電源
型式	PJ-1505-2CA PJ-1505-3CA
発光方式	定常発光
駆動方式	定電流方式
調光方式	電流可変制御
チャンネル数	2チャンネル 3チャンネル
適合照明	入力電流が700mA以下のスポット照明 (入力電流については、取扱説明書または弊社Webページを参照してください。)
調光	Manual：本体正面 調光ボリューム、Remote：アナログ入力電圧0～5V(5.25V max.)
ON/OFF制御	消灯：5V typ. (2.5～24V)、点灯：0.8～0V(4.7kΩでプルダウン)
最大出力電流(レンジ) 自動切り替え	機種を識別し最大出力電流を切り替え(正常識別時、本体正面動作ランプ点灯)

## (2) DC入力タイプ:

改訂前:

5 主な仕様	
品名	LED 照明用電源
型式	PJ-1505-2CD24 PJ-1505-3CD24
発光方式	定常発光
駆動方式	定電流方式
調光方式	電流可変制御
チャンネル数	2チャンネル 3チャンネル
適合照明	入力電流が700mA以下のスポット照明 (入力電流については、取扱説明書または弊社Webページを参照してください。)
調光	Manual: 本体正面 調光ボリューム、Remote: アナログ入力電圧0~5V (5.25V max.)
ON/OFF制御	消灯: 2.5~5.0V (24V max.) 点灯: 0.8~0V (4.7kΩでプルダウン)
最大出力電流 (レンジ) 自動切換え	機種を識別し最大出力電流を切り替え (正常識別時、本体正面動作ランプ点灯)

改訂後:

5 主な仕様	
品名	LED 照明用電源
型式	PJ-1505-2CD24 PJ-1505-3CD24
発光方式	定常発光
駆動方式	定電流方式
調光方式	電流可変制御
チャンネル数	2チャンネル 3チャンネル
適合照明	入力電流が700mA以下のスポット照明 (入力電流については、取扱説明書または弊社Webページを参照してください。)
調光	Manual: 本体正面 調光ボリューム、Remote: アナログ入力電圧0~5V (5.25V max.)
ON/OFF制御	消灯: 5V typ. (2.5~24V) 点灯: 0.8~0V (4.7kΩでプルダウン)
最大出力電流 (レンジ) 自動切換え	機種を識別し最大出力電流を切り替え (正常識別時、本体正面動作ランプ点灯)

### 3. 仕様・性能の差異

仕様・性能に差異はございません。

### 4. お問い合わせ

詳しくは、弊社営業担当までお問合せください。

- ◇東京営業所 TEL: 03-4346-0560
- ◇仙台営業所 TEL: 022-224-9101
- ◇名古屋営業所 TEL: 052-541-6550
- ◇西部営業所 (本社) TEL: 075-415-8277

以上